

Bona Parkett Refresher

Technisches Merkblatt



Bona Parkett Refresher ist ein Pflegefilm und eine Politur für versiegelte Holzböden, die stumpf geworden, zerkratzt bzw. abgenutzt sind. Bona Parkett Refresher darf nur auf ungewachsenen, lackierten Holzfußböden verwendet werden.

- Gebrauchsfertig
- Selbstglänzend

Technische Daten

Basis:	Wasserbasierte Polyurethanlösung
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen
Verbrauch:	Ca. 1 Liter für ca. 30-50m ²
Trockenzeit:	Mindestens 2 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Intensivpflegepad
GISCODE:	GE10
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Flammpunkt:	Nicht entzündlich
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über 12830
Abfallschlüsselnummer:	20 01 30
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebände mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	12 x 1 Liter im Karton

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Die Oberfläche des zu pflegenden Bodens reinigen. Die Oberfläche muss frei von losem Schmutz, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Zur Reinigung Bona Parkett Sprühreiniger oder Bona Cleaner verwenden. Oberfläche ausreichend abtrocknen lassen. Gebinde vor dem Öffnen mehrere Male kräftig schütteln. Für ein perfektes Ergebnis das mit Wasser angefeuchtete Bona Intensivpflege Pad verwenden. Bona Parkett Refresher in einer 3-4cm breiten Linie auf dem Boden auftragen. Arbeiten Sie in Teilbereichen von ca. 3m².
2. Verteilen Sie Bona Parkett Refresher über den gesamten Teilbereich mit dem Bona Intensivpflegepad. Achten Sie darauf, dass die gesamte Fläche mit Bona Parkett Refresher gleichmäßig bedeckt ist. Ein Liter reicht für ca. 30-50m². Für ein gutes Ergebnis tragen Sie Bona Parkett Refresher dünn und gleichmäßig auf. Solange der Boden feucht ist, Staubaufwirbelungen und Zugluft vermeiden.
3. Im Anschluss Bona Parkett Refresher nochmals in Richtung der Holzmaserung verteilen. Der Boden kann dann nach spätestens 2 Stunden wieder begangen werden. Bei Bedarf kann eine weitere Schicht aufgetragen werden. Um eine gleichmäßige Optik zu erzielen, immer den gesamten Boden behandeln. In bereits angetrocknete Bereiche nicht reinwischen - Gefahr der Streifenbildung.

Bona Parkett Refresher

Technisches Merkblatt



Hinweise

Vermeiden Sie es schwere Gegenstände und Möbel innerhalb der ersten 24 Std. nach Aufbringen der letzten Schicht zu verschieben. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Durch die Pflege mit Bona Parkett Refresher wird der Glanzgrad verändert.

Normalerweise genügen im Wohnbereich 1-2 Aufträge pro Jahr um den Boden zu pflegen. Vor jeder Anwendung eine Probefläche anlegen! Bona Parkett Refresher nur auf versiegelten Oberflächen anwenden. Bona Parkett Refresher ist die optimale Pflege für versiegelte Holzböden. Auf gewachsenen oder geölten Böden darf Bona Parkett Refresher auf keinen Fall angewendet werden, da Rückstände von Wachs und Öl eine einwandfreie Haftung von Bona Parkett Refresher verhindern. Wurde der Boden früher mit einem Polish, Wachs oder Acryl ähnlichen Beschichtungen behandelt, muss diese Schicht vor der Anwendung von Bona Parkett Refresher rückstandsfrei entfernt werden. Hinweise zum Entfernen dieser Produkte beachten, ggf. den Hersteller kontaktieren!

Vor der Anwendung sollte die Haftung immer auf einer Testfläche überprüft werden!

Pflege

K. A.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82