



Produkte und Werkzeug



WOCA Exterior Cleaner

Befreit Ihre Terrasse von Schmutz und Bewuchs. Die Neubildung von Grünbelag wird erschwert.



WOCA Exterior Öl

Robust und pflegeleicht. So lauten die Attribute Ihrer Holzterrasse nach einer Behandlung mit WOCA Exterior Öl.

Flachpinsel

Das Auftragen von WOCA Exterior Öl gelingt leicht. Am besten mit einer Terrassenstreichbürste oder einem breiten Flachpinsel.



Verwendung der Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr, Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg. www.econsult.de

Holzterrassen ölen

Anwendungsbereich

Im Laufe des Jahres sind Holzterrassen vielen umweltbedingten Einflüssen ausgesetzt, manche dieser Einflüsse wirken sich schädlich auf das Holz aus. Starke Temperaturunterschiede führen zu Dimensionsänderungen, Grünbeläge können in Verbindung mit Feuchtigkeit sehr rutschig werden und Fäulnis begünstigen.

Eine Behandlung mit WOCA Exterior Öl erhöht nicht nur die Wasserresistenz des Holzes, sondern bietet außerdem Schutz vor Vergrauung, Verwitterung und Schäden der Holzoberfläche.

Die schützende Ölbehandlung des Holzes sollte - angesichts der Umwelteinflüsse - regelmäßig aufgefrischt werden. Regelmäßige Pflege ist aber nicht nur zur Erhaltung der Funktion des Holzes maßgeblich, sie sorgt auch für eine anhaltend schöne Optik Ihrer Terrasse aus Holz. UV-Licht lässt die Farbe des Holzes sonst nach und nach verblassen.

Eignung

Schützen Sie Ihre Terrasse mit WOCA Exterior Öl vor folgenden Belastungen:

- Beläge (Moos und Algen)
- Rissbildung
- Tiefgreifende Verschmutzung

Verarbeitungshinweis

Geriffelte Holzoberflächen benötigen - aufgrund ihrer größeren Oberfläche - mehr Öl zur vollständigen Sättigung, als glatte Oberflächen. Auch auf Weichhölzern und generell bei Erstbehandlungen ist der Verbrauch etwas höher. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Ihren Bedarf kalkulieren.

Dunkel geölte Hölzer sollten nach der Trocknung unbedingt mit weissen Pads / Tüchern nachpoliert werden, damit sie nicht abfärben.

Was Sie nicht tun sollten

Vom Einsatz eines Hochdruckreinigers zur Reinigung geölter Hölzer ist abzuraten. Dies kann Schäden an der Holzoberfläche verursachen. Besser geeignet ist eine harte Bürste oder eine Tellermaschine mit Bürstenaufsatz bzw. schwarzen oder grünen Pads.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr

Schritt für Schritt Anleitung

Neben WOCA-Exterior Öl benötigen Sie folgende Produkte und Werkzeuge für eine erfolgreiche Anwendung: WOCA Exterior Cleaner, Pinsel, Ölsaugtücher.

1. Vorbereitungen

Die Ölbehandlungen muss bei freundlichem und trockenem Wetter durchgeführt werden. Es sollten wenigstens 18 Grad herrschen. Starke Sonneneinstrahlung bei der Arbeit vermeiden. Zunächst sollte die (neuerlegte) Terrasse mit einem Besen gründlich gefegt werden. Hartnäckigere Verschmutzung mit dem WOCA Exterior Cleaner (gemäß Anleitung) entfernen.

2. Ölen

WOCA Exterior Öl aufrühren und mit einem Pinsel in Maserungsrichtung auf das vollständig getrocknete Holz aufbringen und gleichmäßig verteilen. Dabei die Kanten der Terrassenhölzer mit besonderer Sorgfalt behandeln. Nach 20 Minuten überschüssiges Öl gründlich von der Holzoberfläche entfernen. Innerhalb von maximal 48 Stunden ist das Öl trocken, danach kann die Terrasse wieder schonend begangen werden. In den ersten Tagen sollte das Holz möglichst nicht nass werden.

3. Reinigung und Pflege

Leichte Verschmutzungen können mit dem Besen oder etwas Wasser einfach entfernt werden. Einmal pro Saison sollte eine sorgfältige Reinigung mit dem WOCA Exterior Cleaner erfolgen. Bei Schäden oder Verschleiß der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Öl nachölen.

