



Allgemeine Informationen

Dieses Datenblatt enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig endgeölten -und mit Junckers Ölen bauseitig imprägnierten Holzböden.

Junckers werkseitig geöltes Parkett ist bereits mit Junckers Rustic Oil endbehandelt und bedarf daher keiner Pflegebehandlung direkt nach dem Einbau. Die Lebensdauer der geölten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich ein häufigeres Nachölen und objektangepasste Pflege. Eine Reinigung oder Pflege darf auf frisch geölten Böden nach frühestens 10 Tagen durchgeführt werden um ein optimales Trocknen der Oberfläche zu gewährleisten.

Reinigung und Pflege

Regelmäßige Reinigung

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas Reinigungsbenzin, das Sie auf ein weiches Tuch geben.
3. Verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer milden Lösung von Junckers SYLVA CLEANER oder mit einer Seifenflockenlösung (Junckers BIOLINE FLOCKENSEIFE etwa ½ Tasse Seifenflocken auf 5 Liter warmes Wasser). Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch, einen Zerstäuber und eine Poliermaschine mit einer rotierenden weichen Polierhaube oder eine Rotowash- Reinigungsmaschine.
4. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und Junckers SYLVA NEUTRALIZER. Mischungsverhältnis etwa 0,2 Liter Junckers Sylva Neutralizer auf ca. 10 Liter Wasser. Dieser Intensivreiniger kann an schwierigen Stellen auch unverdünnt angewendet werden. SYLVA NEUTRALIZER wirkt stark entfettend. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden. Nach dem Einsatz des Junckers SYLVA Neutralizer wird in den meisten Fällen ein Auffrischen des jeweiligen Grundieröles erforderlich.

Wichtig:

Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch geölte Böden während der ersten 10 Tage nicht feucht reinigen.

Regelmäßige Pflege

1. Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.
2. Zur Pflege wird RUSTIC TOP OIL verwendet, ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches einfach aufgebracht und mit einem Mop verteilt wird. Das geschieht je nach Bedarf. Bei der Erstanwendung sollte man zweimal einpflegen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter Öl, auf 60-80 m².
3. Lassen Sie den Boden ca. 30. Minuten trocknen. Nach 30 Minuten begehbar. Nach 24 Stunden voll belastbar.

Langzeitpflege in regelmäßigen Abständen:

1. Reinigen Sie extrem verschmutzte Böden mit einem schwarzen Scheuerschwamm, der mit einer milden Lösung von Junckers SYLVA CLEANER oder mit einer Seifenflockenlösung getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 2 m² und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, polieren Sie den Boden mit einem schwarzen Scheuerschwamm oder mit Schleifpapier mit einer Körnung von mindestens 120. Staubsaugen Sie anschließend den Boden.
2. Bringen Sie mit einer langstieligen Bürste oder mit einem Zerstäuber eine Schicht Junckers RUSTIC OIL auf. 1 Liter reicht für etwa 50-100m². Verteilen Sie das Öl von glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
3. Polieren Sie den Boden innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen von Junckers RUSTIC OIL, damit die Oberfläche gleichmäßig glänzt. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube.
4. Lassen Sie den Boden 16 bis 24 Stunden trocknen.

Hinweis: bei Junckers Rustic Solid 100 geölten Böden im Objektbereich, Pflege ebenfalls mit Junckers Rustic Solid 100 ausführen um die rutschemmende Eigenschaft zu erhalten. Reinigen nur mit Junckers Sylva Cleaner oder Junckers Sylva Neutralizer.

Geölte Böden lassen sich auch partiell reinigen und Pflegen. Kratzer, Laufstraßen und andere Beschädigungen lassen sich in Teilbereichen wieder auffrischen bzw. bei farbigen Öl nachcolorieren. Dabei kann es zu leichten Glanzgrad- oder Farbunterschieden kommen.

Zum Überlackieren farbig geölter Böden beachten Sie bitte das Hinweisblatt „Wasserlack auf Öl“. Bevor Sie Grundierungsöle kombinieren oder Farböle mischen, informieren Sie sich bei Ihrem Junckers-Ansprechpartner nach den jeweiligen technischen Möglichkeiten und Lösungen.

Flecken entfernen

Frische Flecken und Streifen lassen sich leichter entfernen als alte Verunreinigungen. Wischen Sie den Boden nach dem Entfernen der Flecken und vor der erneuten Behandlung mit Junckers Rustic Top Oil mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch.

Fleck	Entferner
Obst, Saft, Milch, Sahne, Tee, Limonade, Bier, Wein, Kaffee	Junckers SYLVA CLEANER
Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schmierstreifen, Teer	Junckers SYLVA CLEANER oder Reinigungsbenzin
Druckerschwärze und Tinte, Lippenstift	Junckers SYLVA CLEANER oder Alkohol
Blut	Kaltes Wasser

Tipps:

Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen.

Die optimalen Raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 35 und 65 %. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

Beschädigungen vermeiden

Das Abdecken frisch geölter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und verhindert ein optimales Trocknen des Öles.

Achtung: Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebänder oder Folien kann es zu Beschädigungen kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften.

Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

Weitere technische Informationen

Junckers Rustic Top Oil	Pflegeöl - wasserbasiert
Junckers Rustic Oil	Grundieröl - Urethanöl (Hartöl)
Junckers Rustic Oil Colour	Grundieröl - Urethanöl farbig (Hartöl)
Junckers Soul Collection Oil	Grundieröl - Urethanöl farbig (Hartöl)
Junckers Rustic Solid 100	Grundieröl -Alkydöl
Junckers Professional Hartwachsöl	Grundieröl -ÖL/Wachs Gemisch
Junckers SYLVA Cleaner	Neutralreiniger
Junckers Bioline Flockenseife	Seife (zur Reinigung - rückfettend)
Junckers SYLVA Neutralizer	Intensivreiniger