

Reinigung

Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die speziell für versiegelte Holzfußböden entwickelt wurden. Fett- und Kalkflecken, Gummistreifen und sonstige Verschmutzungen entfernen Sie mühelos mit:

- > Pallmann-Neutralreiniger
- > Pallmann-Fleckenentferner

Tabellenübersicht für die Aushärtung Ihrer Versiegelung

Versiegelungsorte	ausgehärtet (Tage/Wochen)
Hydro Diamant	12–14 Tage
Pall-X 94	12–14 Tage
Pall-X 96	12–14 Tage
Pall-X 98	8–10 Tage
Pall-X Extrem 1K	8–10 Tage
SH 81	6 Tage
IS 3000	14 Tage
IS 60 Quick	3 Wochen
DD 1000 Elite	6 Tage
DD 2000	6 Tage

Für versiegelte Korkfußböden

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt analog für versiegelte – Korkbeläge nach DIN 18365 – Bodenbelagsarbeiten, die mit Pallmann-Korkpflege gepflegt werden.

Ihr Parkettlegebetrieb:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50–60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit Pallmann-Produkten versiegelt sind und mit Pallmann-Pflegemittel gepflegt werden.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen DIN 68131 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.



Pflegeanleitung für versiegelte Holzfußböden

Wertvolle Tipps für die richtige Holzfußbodenpflege



Pallmann GmbH & Co. KG | Eine Marke der Uzin Utz AG

Dachauer Straße 362 | D-80993 München

Telefon +49 (0)89 149702-0 | Telefax +49 (0)89 149702-44

E-Mail info@pallmann.net | www.pallmann.net

Pallmann[®]
bringt's auf den Punkt.

Pflegeanleitung

Sie haben sich für einen Einbau eines Naturstoffes, den Parkett- oder Holzfußboden entschieden, der mit einer Pallmann-Versiegelung veredelt wurde.

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung begangen werden. Je mehr der versiegelte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Die volle Beanspruchung z.B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach Erreichen der Endhärte der Versiegelung erfolgen. Neu versiegelte Holzfußböden dürfen in dieser Zeit auch nicht mit künstlichen textilen Belägen oder mit Folie abgedeckt werden.

Mit Erreichen der Endhärte, die je nach Art des verwendeten Versiegelungslackes nach unterschiedlicher Zeit erfolgt (siehe Tabelle), können Sie mit der Erst- oder Unterhaltspflege Ihres Holzfußbodens beginnen. Dazu den versiegelten Holzfußboden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Leichte Trittspuren und haftender Schmutz werden mit einem leicht angefeuchteten, gut ausgewrungenen Lappen beseitigt. Starke Verschmutzungen wie Gummistriche oder Fettflecken werden mit dem Pallmann-Grundreiniger beseitigt. Auf keinen Fall Stahlwolle, andere raue Putzhilfen oder Mikrofasertücher verwenden!

1. Erstpflege mit Pallmann-Vollpflege

Wir empfehlen, den neu versiegelten Holzfußboden einer Erstpflege zu unterziehen. Durch die Belastung des Einzuges wird die neu versiegelte Oberfläche meist sehr beansprucht, und somit gewährleisten Sie einen optimalen Schutz Ihrer Versiegelung. Bei Fertigparkettboden muss ein Vorversuch durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. ca. 10 ml Pallmann-Vollpflege pro m² pur mit einem Pallmann-Wischmopp oder Sooger gleichmäßig dünn in eine Richtung auftragen. Kein Auspolieren notwendig! Nach der Trocknung kann die Oberfläche sofort belastet werden.

Verbrauch: ca. 7–10 ml/m² pur

2. Unterhaltspflege mit Pallmann-Vollpflege

Eine Notwendigkeit für Ihren versiegelten Holzboden, ebenfalls anwendbar auf Fertigparkettboden.

Lassen Sie uns das erklären: Sie waschen sich täglich die Hände mit Seife, und danach pflegen Sie Ihre Hände mit einer Handcreme. Somit gewährleisten Sie, dass Ihre Hände nicht spröde werden.

Durch die Unterhaltspflege mit Pallmann-Vollpflege machen Sie das Gleiche, nur mit Ihrem Boden. Sie pflegen und schützen ihn!

Verarbeitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Ca. 100–250 ml Pallmann Vollpflege mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit Lappen oder Pallmann-Wischmopp dünn auftragen. Nach der Trocknung kann die Oberfläche sofort belastet werden. Diese Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

Verbrauch: Ca. 100–250 ml auf 10 Liter Wasser

Damit der schmutzabweisende Pflegefilm erhalten bleibt, sollte die Unterhaltspflege im umseitig genannten Objekt in folgenden Abständen wiederholt werden:

- einmal pro Woche
- zweimal pro Woche
- dreimal pro Woche
- täglich

3. Anwendung von Pallmann-Grundreiniger

Durch eine optimale Pflege bildet sich auf der Oberfläche ein Pflegefilm. Dieser schützt die Versiegelung. Baut sich im Laufe der Zeit ein starker Pflegefilm auf (nach 12–24 Monaten), erscheint der Boden möglicherweise als zu glänzend, oder „Laufstraßen“ zeichnen sich ab. Dann ist eine Grundreinigung des Bodens mit Pallmann-Grundreiniger empfehlenswert. Anschließend erfolgt eine erneute Erstpflege, um den Schutz wieder herzustellen.

Damit der schmutzabweisende Pflegefilm erhalten bleibt, sollte die Erstpflege und eine Grundreinigung im umseitig genannten Objekt in folgenden Abständen wiederholt werden:

- halbjährlich
- jährlich

Mit der Entscheidung für die Versiegelung eines Parkett- oder Holzfußbodens bekommen Sie den höchstmöglichen Schutz gegen Verschleiß. Jede Versiegelung wird aber durch die permanente Beanspruchung Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Entsprechend der DIN 18356 und DIN 18367 ist daher die Reinigung und Pflege zum Erhalt des Naturbodens sehr wichtig. Pallmann-Vollpflege wurde speziell für versiegelte Holzböden entwickelt. Nutzen auch Sie dieses Produkt zur Freude an Ihrem Boden!

Die Versiegelungsschicht dient zum Schutz der Parkett- und Holzfußbodenoberfläche bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen.